

Clio Campus Evolution Versions 3 et 5 portes et "société"		<i>La gamme des groupes motopropulseurs varie d'un pays à l'autre. Se reporter au communiqué de presse tarifs du pays pour connaître l'offre.</i>						
		ESSENCE				DIESEL		
		1,2 60	1,2 60 GPL		1.2 16v 75	dCi 70	dCi 85	
	Type moteur	D7F 726	D7F 766		D4F 722	K9K 740	K9K 718	
	Boîte	BVM 5	BVM 5	BVM 5	BVM 5	BVM 5	BVM 5	
	Type de carburant	Essence	Essence	GPL	Essence	Gazole		
	Type de dépollution	Euro 4						
	Répond simultanément aux 3 critères Renault eco ²	Renault eco ²	Renault eco ²		Renault eco ²	Renault eco ²	Renault eco ²	
T V V (Type Mines)								
	Puissance fiscale	4			5	4	4	
MOTEUR								
	Cylindrée (cm ³)	1149			1 149	1 461		
	Alésage x Course (mm)	69 x 76,8			69 x 76,8	76 x 80,5		
	Nombre de cylindres / de soupapes	4 / 8			4 / 16	4 / 8		
	Rapport volumétrique	9,65 : 1			9,8 : 1	18,8 : 1		
	Puissance maxi kW CEE (ch DIN) au régime de (tr/mn)	43 (60) / 5250	44 (60) / 5250	43 (60) / 5250	55 (75) à 5500	47 (65) à 3750	62 (85) à 3750	
	Couple maxi Nm CEE (m.kg DIN) au régime de (tr/mn)	93 (9,5) / 2500	91 (9,3) / 2500	88 (9,0) / 2500	105 (10,7) à 4250	160 à 1900	200 à 1750	
	Type d'injection	Multipoint	Multipoint		Multipoint	Directe Common Rail		
BOITE DE VITESSES								

	Type	JB1 514	JB1 513	JH3 193	JR5 185
	Nombre de rapports	5	5	5	
	Vitesses à 1000 tr/min : en 1ère	7,80	7,53	8,33	8,69
	en 2ème	14,08	13,58	15,16	15,82
	en 3ème	19,85	19,16	23,49	24,51
	en 4ème	25,48	24,59	32,10	33,34
	en 5ème	31,97	30,85	42,05	42,83
	en 6ème	-	-	-	-
DIRECTION					
	Assistée électrique	Série			
	Assistance variable	Série			
	Diamètre de braquage entre trottoirs / murs (m)	10,3 / 10,7			
TRAINS					
	Avant	Type Macpherson			
	Arrière	Essieu souple			
	Diamètre barre anti-devers avant (mm)	22	23	23 (Auth) / 24 (Dyn)	
	Diamètre barre anti-devers arrière (mm)	-	14,2	14,2 (Auth) / 19,3 (Dyn)	
ROUES - PNEUMATIQUES					
	Roues (")	5,5"J14"			
	Pneumatiques de référence	175 x 65 R14			
FREINAGE					
	Type du circuit	X			
	ABS et assistance au freinage d'urgence	Série			
	ESP avec CVS	-			
	Servofrein : simple - Ø (")	9"			
	Avant : disques ventilés Ø (mm) /	259 / 20,6			

	épaisseur (mm)						
	Arrière : Tambour épaisseur (mm)	203					
PERFORMANCES							
	Aérodynamique S/Cx	0,7					
	Vitesse maxi (km/h)	158	158		170	165	176
	0 - 100 km/h (s)	15	16,2	16,4	13	14,9	11,2
	400 m D.A. (s)	19,2	20,2	20,3	18,5	19,2	17,7
	1000 m D.A. (s)	36,5	37,3	37,5	34,5	35,5	33,3
CONSOMMATIONS (selon directives Européennes 80/1268)							
<i>Directive Européenne 99/100</i>	Emission CO2 (g/km)	140	143	126	139	115	111
	Cycle urbain (départ à froid) (l/100 km)	7,9	7,7	10,1	7,8	5,4	4,9
	Cycle extra urbain (l/100 km)	4,7	5	6,3	4,9	3,8	3,8
	Cycle complet (l/100 km)	5,9	6	7,7	5,9	4,4	4,2
CAPACITE							
	Réservoir à carburant (l)	50	50+35		50	50	
	Capacité huile moteur avec filtre (l)	4	4		4	5	
POIDS (kg) (3 portes / 5 portes)							
	à vide en ordre de marche (MVODM)	915 / 935	975 / 995		945 / 965	980 / 1015	
	maxi autorisé (M.M.A.C.)	1425 / 1445	1520 / 1540		1490 / 1510	1530 / 1540	
	Total roulant (M.T.R.)	2150 / 2200	2250 / 2300		2300 / 2250	2400 / 2400	
	Maxi remorque freinée (dans la limite du MTR)	1 100			1150 / 1100	1200 / 1200	
	Maxi remorque non freinée	495 / 505	525 / 535		510 / 520	525 / 545	
BVM 5 : boîte de vitesses manuelle 5 rapports							

