

		GAMME France									
MODUS / GRAND MODUS		ESSENCE			DIESEL						
Moteur		1,2 16v 75	TCe	1,6 16v 110	dCi 70	dCi 85		dCi 105			
Type moteur		D4F 740	D4F 784	K4M 801	K9K 766	K9K 766	K9K 766	K9K 764	K9K 772*		
Boîte		BVM 5	BVM 5	BVA 4	BVM 5	BVM 5	BVM 5	BVM 6	BVM 6		
Type de dépollution		Euro 4			Euro 4						
Puissance fiscale		5	6	7	4	5		6			
MOTEUR											
Cylindrée (cm ³)		1 149		1 598	1 461						
Alésage x Course (mm)		69 x 76,8		79,5 x 80,5	76 x 80,5						
Nombre de cylindres / de soupapes		4 / 16		4 / 16	4 / 8						
Rapport volumétrique		9,8 : 1		10 : 1	17,9 : 1			15,6 : 1			
Puissance maxi kW CEE (ch DIN) au régime de (tr/mn)		55 (75) à 5500	74 (100) à 5500	82 (110) 6600	50 (68) à 3750	63 (85) à 3750		78 (105) à 4000	76 (105) à 4000		
Couple maxi Nm CEE (m.kg DIN) au régime de (tr/mn)		105 à 4250	145 à 3000	151 à 4250	180 à 1900	200 à 1900	200 à 1900	240 à 2000			
Type d'injection		multipoint séquentielle			Directe Common Rail						
BOITE DE VITESSES											
Type		JH3 128	JH3 184	DP0 074	JR5 322	JR5 322	JA5 001	TL4 002	TL4 002		
Nombre de rapports AV		5		4	5						
Vitesses à 1000 tr/min : en 1ère		6.71 (11/41)	7.61 (11/41)	11.03	8.93 (11/41)	8.93 (11/41)	8.56 (11/41)	8.26 (11/41)	8.26 (11/41)		
en 2ème		12.21 (21/43)	13.85 (21/43)	20.05	16.26 (21/43)	16.26 (21/43)	15.58 (21/43)	15.81 (19/37)	15.81 (19/37)		
en 3ème		17.94 (28/39)	20.36 (28/39)	30.05	25.20 (28/37)	25.20 (28/37)	24.15 (28/37)	23.28 (31/41)	23.28 (31/41)		
en 4ème		24.28 (34/35)	27.56 (34/35)	33.31	34.28 (35/34)	34.28 (35/34)	32.85 (35/34)	31.58 (40/39)	31.58 (40/39)		
en 5ème		30.46 (39/32)	34.57 (39/32)		44.04 (41/31)	44.04 (41/31)	42.20 (42/31)	40.34 (38/29)	40.34 (38/29)		
en 6ème								48,23 (47/30)	48,23 (47/30)		
DIRECTION											
Assistée électrique		série									
Assistance variable		série									
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)		9.9 / 10.17 (pneu 165) - 10.4 / 10.58 (pneu 185)									
TRAINS											
Avant		Type Mac Pherson									
Arrière		Essieu souple									
Diamètre barre anti-devers avant / arrière (mm)		21 / intégré									
ROUES - PNEUMATIQUES											
Roues (")		5,5" J15"	6" J15"	6" J15"	6" J15"						
Pneumatiques de référence		165x65 R15 81T	185x60 R15 84H	185x60 R15 84H	185x60 R15 84H						
FREINAGE											
Type du circuit		X									
ABS et assistance au freinage d'urgence		série									
ESP avec CVS		série									
Servofrein : double - Ø (")		10"									
Avant : disques ventilés Ø (mm)		260									
Arrière : Tambour / disques pleins Ø (mm)		Tambour 203**	Disques 240	Tambour 203**	Disques 240						
PERFORMANCES											
Aérodynamique S/Cx		0,75									
Vitesse maxi (km/h)		163	182	184	158	171	171	186	184		
0 - 100 km/h (s) (Modus / Grand Modus)		13,5 / 13,7	11,2 / 11,4	12,3 / 12,5	15,3 / 15,7	13 / 13,4	14,8 / 15,2	11,2 / 11,6	11,5 / 11,9		
400 m D.A. (s) (Modus / Grand Modus)		18,8 / 18,9	17,6 / 17,7	18,3 / 18,4	19,6 / 19,8	18,5 / 18,7	19,3 / 19,5	17,9 / 18,1	18 / 18,2		
1000 m D.A. (s) (Modus / Grand Modus)		35,3 / 35,5	32,9 / 33,1	33,5 / 33,7	36,9 / 37,1	34,6 / 34,8	36,1 / 36,3	32,9 / 33,1	33,1 / 33,3		
CONSOMMATIONS											
Directive Européenne 99/100		Emission CO2 (g/km)		139	140	179	114	114	119	124	125 / 127
		Cycle urbain (départ à froid) (l/100 km)		7,6	7,6	10,2	5,0	5,0	5,2	5,6	5,7
		Cycle extra urbain (l/100 km)		4,9	5,0	6,1	4,0	4,0	4,1	4,2	4,3
		Cycle complet (l/100 km)		5,9	5,9	7,6	4,3	4,3	4,5	4,7	4,7 / 4,8
CAPACITE											
Réservoir à carburant (l) (Modus / Grand Modus)		49 / 51									
Capacité huile moteur avec filtre (l)		4		5	4,5						
POIDS (kg)											
à vide en ordre de marche (MVODM) (Modus / Grand Modus)		1080 / 1150	1090	1205 / 1235	1180 / 1210	1185 / 1215	1195 / 1225	1200 / 1230	1200 / 1230		
à vide en ordre de marche sur l'avant		655	665	755	725	730	740	750	750		
à vide en ordre de marche sur l'arrière		425	425	450	455	455	455	450	450		
maxi autorisé (M.M.A.C.)		1610	1620	1695	1670	1675	1685	1690	1690		
dans la limite du M.M.A.C. maxi. admissible sur l'avant		841	846	921	902	907	917	922	922		
dans la limite du M.M.A.C. maxi. admissible sur l'arrière		769	774	774	768	768	768	768	768		
Total roulant (M.T.R.)		2200	2200	2300	2250	2250	2300	2300	2300		
Maxi remorque freinée (dans la limite du MTR)		900	900	900	850	850	900	850	850		
Maxi remorque non freinée		550	550	550	550	550	600	550	550		

* Motorisation équipée d'un filtre à particules